


Inductiekookplaat, 90 cm, 5 zones, brugfuncties, 3-fase aansluiting, facetrand

Voordelen en specificaties



Hob2Hood®: De handenvrije dampkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de dampkap. De dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan op basis van de warmte, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige extractie bij dichtschroeien. En stillere extractie bij het sudderen.



Minder stappen en meer controle met Direct Touch Controls

De Direct Touch Controls-gebruikersinterface gebruikt intuïtieve cijfers 1-9 zodat je de juiste temperatuur meteen kunt instellen zonder de plus- en mintoetsen meermaals te hoeven aantikken.

Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.

Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

- Inductiekookplaat
- Kookplaat met afgeschuinde rand
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Zone links vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone links achteraan: 2300/3200W/210mm
- Zone midden vooraan: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Zone rechts vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met boosterfunctie
- Bridge functie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- Eco Timer
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- Kookplaat met bediening
- Plaats bediening: vooraan midden
- Vergrendelingstoets
- Kleur: Zwart

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Afmetingen (BxD) in mm	910x520
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	44x880x490
Kleur	Zwart
Type kader	4 facetranden
Toebehoren in optie	Sealing band
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	11000 / 3-fasen
Voltage (V)	400V3N
Zekering	3x16, 3x25
PNC Code	949 597 364

